

FICHE N°3 - REGLAGE DU VOLUME SONORE DES 030 TU - REE

Vous pouvez régler à votre convenance le volume sonore des sons produits par votre 030 TU REE.

Volume Général du son de votre machine :

Vous devez agir sur la CV 266. Actuellement la valeur que nous avons entrée est la valeur 150. Il vous est possible d'entrer une valeur allant de 0 à 255, (0 étant la valeur la plus faible qui d'ailleurs n'entraîne aucun son, 255 étant valeur la plus forte que nous vous déconseillons, celle ci pouvant risquer d'endommager votre haut parleur).

Réglage des autres sons de votre machine 030 - TU :

Vous avez également la possibilité de régler individuellement le volume de chaque son produit par votre 030 TU sans pour autant modifier le son voisin.

Par exemple vous souhaitez diminuer le son de la pelletée de charbon qui vous paraît trop fort.

Pour réaliser cette opération reportez vous à la CV concernée dans le tableau ci dessous et agissez en modifiant cette valeur (0 valeur nulle)

Pour vous satisfaire nous vous indiquons les valeurs entrées en usine pour les fonctions concernées.

Fonction	Effet sonore	CV Concerné	Valeur de la CV entrée en usine
F2	Sifflet Américain Long	CV 517	181
F3	Sifflet Américain Court	CV 520	181
F4	Pelletées de Charbon	CV 523	128
F5	Pompe Injection	CV 526	128
F7	Soupape de Sécurité	En lien avec la fonction F1 cette fonction n'est pas réglable individuellement	
F8	Sifflet Américain à deux Coups Brefs	CV 535	181
F9	Sifflet Américain Long	CV 538	181
F10	Sifflet Américain	CV 541	181
F11	Bruit d Accouplement/Attelage	CV 544	128
F12	Crissement des Essieux	CV 547	128

Vous réglerez donc dans notre exemple le volume de la seule pelletée de charbon en agissant sur le CV 523 en entrant par exemple la valeur 50.